QUADRANT

		3400 RF/RC	3300 RF/RC
Acoplamiento			
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza	rpm	1000	1000
Pata de apoyo hidráulica		●	●
Enganche de rótula		○	○
Pickup			
Anchura	m	2,35	2,35
Anchura de rastrillado DIN	m	2,15	2,15
Número de portapúas		4	4
Seguimiento suelo con 2 ruedas palp. oscil. del Pickup		●	●
Conexión hidráulica*		2 de una vía y 1 retorno libre	2 de una vía y 1 retorno libre
Alimentación			
Rotor		ROTO FEED / ROTO CUT	ROTO FEED / ROTO CUT
Número de cuchillas		–/25	–/25
Conmutación de grupos de cuchillas		–/0, 12, 13, 25	–/0, 6, 12, 13, 25
Acarreador con ciclo de dos fases		●	●
Precámara conmutable, ajustable		0-4	automática, hilera pequeña, hilera grande
Canal de empacado			
Recorridos de pistón	rpm	46	46
Presión de empacado máx.	bar	200	200
Expulsor de pacas		●	●
Sensor de descarga de pacas		○	○
Sensor de humedad		○	○
Medidas del canal de empacado			
Longitud	m	3,00	3,00
Anchura	m	1,20	1,20
Altura	m	1,00	0,90
Largo de paca	m	de 0,50 a 3,00	de 0,50 a 3,00
Terminal de mando			
CLAAS COMMUNICATOR II		●	●
Atado			
Número de anudadores		6	6
Cantidad de carretes de hilo en la caja de hilo		24 de 11,5 kg	24 de 11,5 kg
Limpieza del anudador TURBO FAN		●	●
Ejes y neumáticos			
Eje individual		–	710/40 R 22.5 (●)
Eje tándem		500/55 20 (●)	500/55 20 (○)
Eje tándem articulado		620/50 R 22.5 (○)	620/50 R 22.5 (○)
		620/55 R 26.5 (○)	
		710/50 R 26.5 (>3,00m) (○)	
Pesos y medidas			
Anchura	m	2,97 – 2,99	2,76 – 2,98
Altura	m	3,37 – 3,39	3,36 – 3,42
Peso (eje tandém)	kg	12 560/12 860	10 860/11 260

● Estándar ○ Opcional – No disponible

* Para eje tándem dirigido adicionalmente 1 x SE

QUADRANT

		3200 RF / RC / FC	2200 RF / RC ADVANTAGE
Acoplamiento			
Régimen de revoluciones de la toma de fuerza	rpm	1000	1000
Pata de apoyo hidráulica		●	●
Enganche de rótula		○	○
Pickup			
Anchura	m	2,35	2,10
Anchura de rastrillado DIN	m	2,15	1,90
Número de portapúas		4	4
Seguimiento suelo con 2 ruedas palp. oscil. del Pickup		●	●
Conexión hidráulica*		2 de una vía y 1 retorno libre	1 SE y 1 DE
Alimentación			
Rotor		ROTO FEED / ROTO CUT / FINE CUT / SPECIAL CUT	ROTO FEED / ROTO CUT / SPECIAL CUT
Número de cuchillas		– / 25 / 51 / 180	– / 25 / 180
Conmutación de grupos de cuchillas		– / 0, 6, 12, 13, 25 / 0,12,13,26,51 / –	– / 0, 6, 12, 13, 25 / –
Compás de fase acarreador		2 ●	3 ●
Precámara conmutable, ajustable		automática, hilera pequeña, hilera grande	–
Canal de empacado			
Recorridos de pistón	rpm	51	51
Presión de empacado máx.	bar	200	200
Expulsor de pacas con rampa hidráulica		●	○
Sensor de descarga de pacas		○	○ (solo con CMT)
Sensor de humedad		○	○ (solo con CMT)
Medidas del canal de empacado			
Longitud	m	3,00	3,00
Anchura	m	1,20	1,20
Altura	m	0,70	0,70
Largo de paca	m	de 0,50 a 3,00	de 0,50 a 3,00
Terminal de mando			
CLAAS COMMUNICATOR II		●	–
CLAAS MEDIUM TERMINAL II		–	○ / ●
Atado			
Número de anudadores		6	6
Cantidad de carretes de hilo en la caja de hilo		24 de 11,5 kg	24 de 11,0 kg
Limpieza del anudador TURBO FAN		●	●
Descarga de pacas			
Rampa de descarga		–	● / –
Rampa de rodillos plegable mecánicamente		–	○/○
Rampa de rodillos plegable hidráulicamente con expulsor		●	○ / ●
Ejes y neumáticos			
Eje individual		600/50 22.5 (●)	600/50 22.5 (●)
		710/40 R 22.5 (○)	710/40 R 22.5 (○)
Eje tándem		520/50 17 (○)	520/50 17 (○)
		500/55 20 (○)	500/55 R 20 (○)
Eje tándem articulado		500/55 20 (○)	–
		620/50 R 22.5 (○)	–
Pesos y medidas			
Anchura	m	2,52 – 3,00	2,52 – 2,96
Altura	m	2,55 – 2,65	2,56 – 2,60
Peso (eje individual)	kg	7970 / 8170 / 8220	6920

● Estándar ○ Opcional – No disponible
Opciones QUADRANT 2200 ADVANTAGE: Engrase central manual o automático, chapa turbo